1. **Geltungsbereich**
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

2. **Art der baulichen Nutzung**
WA Gewerbegebiet
Gewerbegebiet eingeschränkt

3. **Maß der baulichen Nutzung**
Nutzungsschablone

GE ö	W=1,0	Art der baulichen Nutzung	Höhe der baulichen Anlage Wandhöhe als Höchstmaß festgesetzt
o/g 0,8	BW 2,5	Grundflächenzahl (GRZ)	Bauweisenzahl (BW)
a	FD	Bauweise	Dachform

Höhe der baulichen Anlagen gemäß Planeinschrieb
WH 7,00 m: 8,5 Wandhöhe einer baulichen Anlage bezogen auf Straßenanschlusshöhe als Höchstmaß festgesetzt

0,8 Grundflächenzahl als Höchstmaß festgesetzt

2,5 Bauweisenzahl als Höchstmaß festgesetzt

a Abgrenzung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

4. **Bauweise**

a Abweichende Bauweise

5. **Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen**

Baugrenze

6. **Dachformen und Dachneigung**

FD Bei Neubauten Flachdach bzw. flach geneigtes Dach 15° Neigung zugelassen

7. **Flächen für Nebenanlagen**

Fläche für bestehende private Stellplätze, Carports, Garagen und sonstige zugelassene Nebenanlagen

Fläche für geplante private Stellplätze

Ga Garage

8. **Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind**

Sichtfeld

9. **Verkehrsflächen**

Straßenbegrenzungslinie

Geplanter Gehweg

Fahrbahn

Öffentliches Verkehrsbegleitgrün

Öffentliche Parkierungsfläche

10. **Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen**

Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen

Elektrizität - Trafostation

PW Pumpwerk

11. **Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen**

Vorhandene 20 kV-Elektrizitätsleitung der N-ERGIE Netz GmbH unterirdisch

Vorhandene 20 kV-Elektrizitätsleitung der N-ERGIE Netz GmbH oberirdisch (wird verlegt)

Baubeschränkungsbereich für die Freileitung der N-ERGIE Netz GmbH

Bauverbotsbeschränkungsbereich für die Freileitung der N-ERGIE Netz GmbH

12. **Grünflächen**

Ö Öffentliche Grünflächen

P Private Grünfläche

13. **Wasserflächen sowie Flächen für die Wasserwirtschaft, für Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des Wasserabflusses**

Regenrückhaltebecken (RRB) / Regenklärbecken (RKB)

Wasserschutzzone (WSZ) IIIa

Wasserschutzzone (WSZ) IIIb

14. **Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen**

Flächen für Aufschüttungen

15. **Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes**

Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen

16. **Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft**

A1 Ausgleichsflächen

CEF Cef-Flächen

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Abgrenzung CEF-Fläche

Bestehender Baum, Strauch (zu erhalten)

Geplanter Baum

Geplante Strauchpflanzung

Kombiniertes Sommer-/Winterquartier

17. **Sonstige Planzeichen und Hinweise**

Mit Leitungsrecht zu belastende, private Fläche für bestehenden Regenwasserkanal

Geplanter Kriseverkehr

Höhenlinie

Vorhandene Grundstücksgrenzen

Geplante Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummer

Bestehende Böschung

Zu beseitigender Baum

Gebäude bestehend

Vorgeschlagene unverbindliche Anordnung von Gebäuden

Maßkette mit Maßangabe in Metern

Bebauungsplan
1. Änderung Gewerbegebiet "Lerchenbuck"
mit integriertem Grünordnungsplan und Umweltbericht
in Dürnwangen

§ 1: Geltungsbereich

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt der ausgearbeitete Bebauungsplan in der Fassung vom 13.11.2020 mit den zugehörigen textlichen Festsetzungen. Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung, den zugehörigen textlichen Festsetzungen und der Begründung, jeweils in der Fassung vom 13.11.2020.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

- im Norden durch die Fl.Nr. 1500, 1499 (Teilfläche), im Osten durch die Fl.Nr. 1658, 1680 (Teilfläche), 1675 (Teilfläche), 1668 (Teilfläche) und 1678, im Süden durch die Fl.Nr. 1683 (Teilfläche) und 1555/1 (Teilfläche), im Westen durch die Fl.Nr. 1240/24 (Teilfläche) - der Gemarkung Dürnwangen

und beinhaltet folgende Flurnummern:

Fl.-Nr. 1608 (Teilfläche), 836, 836/1, 836/2, 1658/5, 1691, 1692, 1692/1, 1658/1 (Teilfläche), 1659/2, 1659/3, 1694, 1695/5, 1680, 1680/2 (Teilfläche), 1675 (Teilfläche), 1668 (Teilfläche), 1240/24 (Teilfläche), 1683 (Teilfläche) und 1679 - der Gemarkung Dürnwangen.

§ 2: Bestandteile der Satzung

Der Bebauungsplan 1. Änderung Gewerbegebiet "Lerchenbuck" in der Fassung vom 13.11.2020, der A. Plantel, die B. Planzeichnung, die C. Textlichen Festsetzungen und die Nachrichtlichen Übernahmen und Hinweise bilden den Bebauungsplan 1. Änderung Gewerbegebiet "Lerchenbuck".

§ 3: Inkrafttreten:

Der Bebauungsplan 1. Änderung Gewerbegebiet "Lerchenbuck" (s. § 2) wird mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch (BauGB) rechtswirksam.

Markt Igenhausen Dürnwangen, den 12.07.2021

Jürgen Konsolo, 1. Bürgermeister

C. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

In Ergänzung zu der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1. **Planungsrechtliche Festsetzungen** (§ 9 (1) BauGB und BauNVO)

1.1 **Art der baulichen Nutzung** (§ 9 (1) 1 BauGB)

1.1.1 Gewerbegebiet (GE) (§ 8 BauNVO)

Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben.

Zulässig sind:

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lager- und Abstellplätze bis 500 m² Grüde und öffentliche Betriebe
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude
3. Tankstellen
4. Bauwerke für sportliche Zwecke

Gemäß § 1 (5) und (9) BauNVO sind nicht zulässig:

- Einzelhandelsbetriebe
- Selbstständige Lager und Abstellplätze, die größer als 500 m² sind,
- Anlagen für sportliche Zwecke als Freianlagen

In dem Gewerbegebiet können gemäß § 8 (3) BauNVO folgende Nutzungen ausnahmsweise zugelassen werden:

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsleiter und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,
- Mit dem Betrieb ist nachzuweisen, dass die Schutzwürdigkeit der geplanten Wohnung zu keinen zusätzlichen Einschränkungen der zulässigen Immissionen von benachbarten bzw. sonstig möglichen Gewerbebetrieben führt.

Sie einem Bauantrag mit Wohnung ist ein schalltechnisches Gutachten einzureichen, dass die Einhaltung der zulässigen Immissionskontingenten nach TA Lärm am Wohnhaus im Gewerbegebiet nachweist.

Gemäß § 1(6) Ziff. 1 und (9) BauNVO sind folgende Ausnahmen gemäß § 8 (3) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes:

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke
- Vergnügungsstätten aller Art

1.1.2 Eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) (§ 8 BauNVO)

Zulässig sind:

1. Einzelhandel ausschließlich auf Fl.-Nr. 1682/1 und Fl.-Nr. 1682 mit Sortimenten des Nahversorgungsbedarfs und mit Sortimenten des sonstigen Bedarfs (gemäß Anlage 2 der Begründung des LEP),
2. Alle Nutzungen wie in eingrenzenden Gewerbegebiet (GE) unter Ziff. 1.1.1 aufgeführt.

Gemäß § 1 (5) und (9) BauNVO sind nicht zulässig:

- Einzelhandelsbetriebe
- Auf Fl.-Nr. 1682/1 und Fl.-Nr. 1682 Einzelhandel mit Sortimenten des Innenstadtbedarfs (gemäß Anlage 2 der Begründung des LEP).

Hinweis:
Mit dem Bauantrag für Neubauten in Gewerbegebiet ist der Nachweis über die Einhaltung der zulässigen flächenbezogenen Schall-Leistungspegel für die qualifizierten Facharbeiten zu erbringen und ein Freiflächengestaltungsplan zum Nachweis der Einhaltung der grünordnerischen Vorgaben vorzulegen.

1.2 **Maß der baulichen Nutzung** (§ 9 (1) 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 und 21a BauNVO)

Im gesamten Plangebiet wird das Maß der baulichen Nutzung wie folgt bestimmt:

1.2.1 durch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche, die bestimmt wird,

1.2.1.1 durch die im Plan festgesetzten Baugrenzen,

1.2.1.2 durch die für das jeweilige Gebiet festgesetzte Grundflächenzahl GRZ,

1.2.2 durch die Festsetzung der als Höchstmaß zulässigen Höhenentwicklung der baulichen Anlagen, die bestimmt wird,

1.2.2.1 durch die als Höchstmaß festgesetzte Wandhöhe WH, bezogen auf die Straßenanschlusshöhe;

dabei wird die Wandhöhe bestimmt durch den Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

Punktuelle Überschreitungen der max. zulässigen Wandhöhenangabe sind bis zu 2,00 m zulässig. Die entstege Überschreitung darf max.10% der Grundfläche des Gebäudes überschreiten.

1.2.2.2 durch die für das Gebiet als Höchstmaß festgesetzte Baumassenzahl BMZ.

1.3 **Bauweise** (§ 9 (1) 2 BauGB i.V. mit § 22 BauNVO)

Abweichende Bauweise gemäß § 22 (4) BauNVO

Die im Plan festgesetzte abweichende Bauweise regelt sich nach § 22 (2) in Verbindung mit § 22 (4) BauNVO.

Abweichend von der offenen Bauweise wird für die "abweichende Bauweise" (a) festgesetzt, dass eine Überschreitung der gemäß § 22 (2) BauNVO höchstzulässigen Baulängenbemessungen bis max. 75 m zugelassen ist.

1.4 **Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen** (§ 9 (1) 2 BauGB i.V. mit §§ 12, 14 und 23 BauNVO)

1.4.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen gemäß § 23 (3) BauNVO bestimmt.

1.4.2 Für den Bereich der nichtüberbaubaren Grundstücksflächen des Gewerbegebietes wird festgesetzt, dass hierauf Flächenbefestigungen sowie ihre Zufahrten und oder oberirdischen Nebenanlagen und Einrichtungen nach § 14 (1) BauNVO, mit Ausnahme von Nebenanlagen für Tierhaltung bzw. Kleintierhaltung gemäß § 23 (3) BauNVO, unzulässig sind.

Die zulässige Baumasse darf nur um die Baumasse notwendiger unterirdischer Anlagen überschritten werden (§ 19 (4) und § 21 a (3) BauNVO).

1.5 **Flächen für Tiefgaragen, Garagen, Carports, Kfz-Stellplätze und zugehörige Nebenanlagen** (§ 9 (1) 4 BauGB i.V. mit § 12 (6), § 14 und § 23 BauNVO)

1.5.1 Tiefgaragen, Garagen, Carports, Kfz-Stellplätze und die zugehörigen Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen oder auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen bis zu einer Tiefe von 5,00 m gemäß Punkt 1.4.2 zulässig, jedoch nicht auf der festgesetzten privaten Grünfläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Anpflanzungen.

1.5.2 Private Stellplätze auf Baugrundstücken im Gewerbegebiet sind so anzulegen, dass sie nicht von den öffentlichen Verkehrsflächen aus einsehbar sind. Dies gilt auch für die Ausfahrten auf öffentliche Verkehrsanlagen auf max. 10,0 m beschränkt.

1.6 **Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind** (§ 9 (1) 10 und (5) BauGB)

Die im Plan ausgewiesenen Sichtfelder sind von jeglicher Bebauung und von sichtbehinderndenden Gegenständen oder Einbauten, die höher als 0,80 m über Geländeniveau sind, freizuhalten. Baumhochstämme sind zulässig.

1.7 **Verkehrsflächen** (§ 9 (1) 11 BauGB)

Im Plan sind die Verkehrsflächen mit ihrer jeweiligen Zweckbestimmung festgesetzt.

1.8 **Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen sowie Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen** (§ 9 (1) 12 und 13 BauGB i.V. mit Art. 81 (1) BayBO)

1.8.1 Innerhalb des Gewerbegebietes wird eine Trafostation und ein Pumpwerk festgesetzt.

1.8.2 Alle der Versorgung des Plangebietes dienenden Leitungen und Anlagen sind unterirdisch oder innerhalb der Gebäude zu verlegen bzw. anzuordnen.

1.8.3 Ver- und Entsorgungsleitungen sind in mindestens 2,5 m Entfernung von den im Plan festgesetzten Baum- und Gehölzstandorten anzuordnen. Sollte dieser Mindestabstand nicht eingehalten werden können, sind Schutzmaßnahmen für die Anlagen in der jeweiligen Zuständigkeit des Leitungsträgers auszuführen.

1.9 **Grünflächen** (§ 9 (1) 25 BauGB)

1.9.1 Im Bereich der Erschließungsstraße werden kleine öffentliche Grünflächen (Verkehrsbegleitgrün) festgesetzt, die mit einer regionalen Saatgutmischung mit einem Feinrasenanteil von mind. 50 % einzusäen sind. Diese Flächen sind jeweils hälftig im Herbst und im darauffolgenden Frühjahr zu mähen. Des Mähgut ist abzutragen, das Mulchen der Flächen sowie der Einsatz von Düngemitteln oder Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig.

Die Flächen sind mit standortgerechten Gehölzarten und Bäume entsprechend der Festsetzung 1.13.2.1. zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

1.9.2 Auf der öffentlichen Grünfläche im Bereich des Regenrückhaltebeckens ist eine Ansaat mit regionalem Saatgut vorzunehmen. Der Oberboden in diesen Bereich ist mit einer Stärke von ca. 10 cm aufzutragen und die Ansaat mit einer artenreichen Aufwuchsmenge vorzunehmen, um einen üppigen Bewuchs zu erreichen. In diesem Bereich um das Regenrückhaltebecken werden die drei Sträucher und drei Bäume gemäß der Festsetzung (CEF 2) angelegt, die umgebenden Flächen dienen als Nahrungsgebiet und sind zweimal hälftig im Juli und im September eines jeden Jahres zu mähen. Das Mähgut ist abzutragen, die Flächen sowie der Einsatz von Düngemitteln oder Pflanzenschutzmitteln ist zu unterlassen.

1.9.3 Alle Flachdächer von Garagen unter Gelände (Tiefgaragen) sind im nicht überbauten Bereich mit bodenständiger zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Überdeckung mit Oberboden bzw. Kulturschicht, Mindeststärke:
- Grasdach 20 cm
- Extensive Dachbegrünung (intensiv) 30 cm
- Strauchdächer (Bäume) je nach Größe 40-60 cm

1.10 **Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses** (§ 9 (1) 16 BauGB).

Oberflächenwasser von Dachflächen, öffentlichen Straßenflächen, Parkierungsanlagen, Lagerplätzen und befestigten Betriebsflächen ist, dem geplanten Regenwasserkanal über die vorgeschaltete, geplante Regenklärbecken (RKB) dem geplanten Regenrückhaltebecken (RRB) zuzuleiten.

1.11 **Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes** (§ 9 (1) 24 BauGB).

Emissionskontingente

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK,k nach DIN 45691 weder tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) überschreiten.

Teilfläche	Emissionskontingent $L_{EK,k}$ tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr)	Emissionskontingent $L_{EK,k}$ nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr)
TF 1	65	50
TF 2 und 3	55	40
TF 4	60	40

Teilflächen 4 (TF 4)
Kundenparkplatz und Lieferverkehr
Die Kundenpkw- und Lieferverkehre sind ausschließlich innerhalb des Beurteilungszeitraumes tags von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr abzuwickeln.

Haustechnische Anlagen, Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik
Nachtägiges/ außerhalb Immissionsrichtzeiten, die durch den gleichzeitigen Betrieb haustechnischer Anlagen (Summe aller Anlagen) an den maßgeblichen Immissionsorten nicht überschritten werden dürfen, sind während der Tag- und Nachtzeit einzuhalten:

- Immissionsorte im Allgemeinen Wohngebiet tags/nachts — Limus: + 45/30 dB(A)

Technische Anlagen sind grundsätzlich nach dem Stand der Technik zu planen. Tonhaltige Geräuschanteile sind zu vermeiden. Sollten im Ausnahmefall an den Immissionsorten tonhaltige Geräuschanteile nicht vermieden sind, ist dies zusätzlich durch einen Zuschlag gemäß TA Lärm zu berücksichtigen.

Teilflächen 2, 3 und 4 (TF 2, 3 und 4)
Begrenzungen der zulässigen Immissionen, welche zu Einschränkungen gewerbebezogener betriebsspezifischer Betriebszeiten oder zu Schallschutzmaßnahmen im Plangebiet führen können, sind in Richtung des Wohngebietes, welche des Bebauungsplangebietes - insbesondere im Beurteilungszeitraum nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) - zu erwarten.
Auf eine entsprechende Orientierung von Gerbauchquellen (z.B. Parkplätze, Anlieferzonen, technische Anlagen, Lüftungsöffnungen etc.) ist zu achten und die Abschirmwirkung von Gebäuden und gegebenenfalls vom Gebäude zu nutzen.

Es wird auf die schalltechnischen Gutachten des Ingenieurbüros Sorge, Nürnberg, zum geplanten Lebensmittelmarkt vom 09.07.2020 und zum Bebauungsplan 1. Änderung Gewerbegebiet "Lerchenbuck" vom 29.07.2020, verwiesen.

1.12 **Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft** (§ 9 (1) 20, 25 und (6) BauGB)

1.12.1 Erhaltungsgebot Baum- und Gehölzbestände
Die im Plan zur Erhaltung vorgesehenen Gehölzbestände sind dauerhaft zu sichern. Rötzelarbeiten einsatz bei im Wurzelbereich der Gehölze untersagt.

1.12.2 Ausgleichsflächen

1.12.2.1 Als Ausgleichsfläche A 1 gilt eine Teilfläche von Fl.-Nr. 1493, Gmkg. Dürnwangen mit ca. 3800 m², die als Streuobstwiese mit Obstbäumen hochstämmig zu pflanzen ist.

1.12.2.2 Als Ausgleichsfläche A 2 werden Teilflächen der Fl.-Nrn. 1504 und 1505, Gmkg. Dürnwangen mit einer Größe von ca. 12.000 m² festgesetzt. Auf dieser Fläche ist ein extensiv genutztes, artenreiches, mind. 4.000 m² großes Grünland mit Obstbäumen herzustellen, dass dauerhaft zu pflegen ist. Die Herstellung der Maßnahmen auf den Flächen und der dauerhaften Pflege wird auf die detaillierten Maßnahmen zu Ausgleichsfläche A 2 verwiesen.

1.13 **Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern in Verbindung mit der Herstellung des Straßenkörpers** (§ 9 (1) 26 BauGB)

Für öffentliche Verkehrsflächen evtl. auf privaten Grundstücksflächen erforderliche Böschungen und unterirdische Stützbauwerke (Hinterbeton von Rabattenleisten, Fundamente) sind zu dulden.

1.14 **Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen im Bereich des Regenrückhaltebeckens** (§ 9 (1) 26 BauGB)

Aufschüttungen und Abgrabungen im Bereich des Regenrückhaltebeckens sind nur in dem Umfang zulässig, wie dies zur Höhenanlehnung des Regenrückhaltebeckens im Gelände technisch ist.

2. **Bauordnungsrechtliche Festsetzungen, örtliche Bauvorschriften** (§ 9 (4) BauGB i.V. mit Art. 81 BayBO)

Zu verwenden sind Baumarten der Artenliste A; alternativ können Obstbaum-Hochstämme gepflanzt werden, zur Sortenwahl wird auf die Liste des Landschaftspflegeverbandes Mittelfranken „Empfehlenswerte Obstsorten für Mittelfranken" verwiesen.

Artenliste A:

Bäume 1. Ordnung

Acer platanoides 'Allershausen'	Spitzahorn 'Allershausen'
Corylus columna	Baumhasel
Tilia cordata 'Greenspire'	Winterlinde 'Greenspire'

Mindestqualität: Hochstamm, 3xv, mDb, StU 16-18 cm

Bäume 2. Ordnung

Acer campestre	Feldahorn
Sorbus aria	Mehlbeere
Sorbus domestica	Speierling
Sorbus torminalis	Elsbeere

Mindestqualität: Hochstamm, 3xv, mDb, StU 16-18 cm

1.12.3.2 Baum- und Strauchpflanzungen auf privater Grünfläche

Auf der festgesetzten privaten Grünfläche entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze mit einer Breite von ca. 5,0 m ist eine Bepflanzung mit heimischen standortgerechten Bäumen und Sträuchern vorzunehmen. Die Anzahl der Bäume ergibt sich aus der zeichnerischen Festsetzung. Die Anzahl der Sträucher ergibt sich aus der zeichnerischen Festsetzung; die Sträucher können falls erforderlich um bis zu 2,00 m versetzen werden, jedoch nicht entfallen. Die Strauchreihe ist als dreireihige Pflanzung anzulegen mit einem Pflanzabstand in der Reihe von ca. 1,50 m und einem Reihenabstand von ca. 1,0 m. Der Anteil der standortheimischen Straucharten (markiert mit *) muss mind. 30 % betragen, damit die Anforderungen der Vermeidungsmaßnahme V 2 (s. 1.12.4) erfüllt sind.

Auf den festgesetzten privaten Grünflächen mit einer Breite von ca. 3,0 m im Norden zum Regenrückhaltebecken hin und im Süden zur Straße hin) ist eine zweireihige Strauchhecke zu pflanzen. Als Pflanzabstand in der Reihe ist ca. 1,0 m einzuhalten und als Reihenabstand ca. 0,8 m. Der Anteil der dornigen Straucharten (markiert mit *) muss mind. 30 % betragen, damit die Anforderungen der Vermeidungsmaßnahme V 2 (s. 1.12.4) erfüllt sind.

Für die Pflanzung sind heimische und standortgerechte Arten zu verwenden, wie sie beispielhaft in Artenliste B aufgeführt sind.

Artenliste B

Baumarten

Acer campestre	Feldahorn
Acer platanoides	Spitzahorn
Carpinus betulus	Hainbuche
Malus sylvestris	Wildapfel
Pyrus pyraster	Wildbirne
Quercus petraea	Traubeneiche
Tilia cordata	Winterlinde
Sorbus domestica	Speierling
Sorbus torminalis	Elsbeere

Mindestqualität: Hochstamm, 3xv, mDb, StU 16-18 cm

Straucharten

Cornus mas	Kornelkirsche
Cornus sanguinea	Roter Hartriegel
Corylus avellana	Haselnuss
Crataegus laevigata*	Zweigriffliger Weißdorn*
Crataegus monogyna*	Eingriffliger Weißdorn*
Euonymus europaeus	Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare	Liguster
Lonicera xylosteum	Heckenkirsche
Prunus spinosa*	Schlehe*
Rosa canina*	Hundsrose*
Rhamnus catharticus*	Kreuzdorn*
Sambucus nigra	Schwarzer Holunder
Viburnum lantana	Wolliger Schneeball
Viburnum opulus	Wasser-Schneeball

(* dornentragende Sträucher)

Mindestqualität: Strauch, 3xv, 60-100 cm, mind. 3 Triebe

1.12.4 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB i.V. m. § 9a (1) BauGB und § 44 (5) BNatSchG)
Aufgrund der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sind folgende zum Artenschutz nach § 44 (5) 3 BNatSchG erforderliche Maßnahmen festzusetzen und zu beachten bzw. umzusetzen. Hierzu wird auch auf die detaillierte Erläuterung der Maßnahmen und Pflegevorgaben im Umweltbericht verwiesen, die zu beachten ist.

Maßnahmen zur Vermeidung

V 1 Durchführung der Bedarfungsmaßnahmen (z. B. Abschieben von Oberboden) zur Vorbereitung des Baufeldes außerhalb der Brutzeit der Vogelarten, d. h. nicht von Anfang März bis Mitte August

V 2 Pflanzung von Gebüschen mit einem mindestens 30 %-Anteil an Dornsträucher, insbesondere am künftigen Ostrand der Planungsfläche, als potenzielles Brutplatz-Angebot für Gebüsch und Hochstadien bewohnende Vogelarten (Goldammer), zur Vermeidung von langfristigem Lebensraumverlust

V 3 Zeitliche Beschränkung von Bau- oder Pflegezeiten: Erd- und Bodenarbeiten nur im Zeitraum Mittel August bis Ende September, je nach Witterungsverlauf kann dieser Zeitraum gut auch kürzer sein

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE (§ 9 (6) BauGB)

Bauvorfagen

Mit dem Bauantrag für Neubauten im Gewerbegebiet ist ein schalltechnisches Gutachten zur Einhaltung der zulässigen flächenbezogenen Schall-Leistungspegel für die qualifizierten Facharbeiten zu erbringen und ein Freiflächengestaltungsplan zum Nachweis der Einhaltung der grünordnerischen Vorgaben vorzulegen.

Wasserwirtschaft

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. Anfallendes Schmutzwasser wird über geplante Schmutzwasserkanäle der örtlichen Kläranlage zugeführt.

Anfallendes Drainagewasser darf nicht dem Schmutzwasserkanal zugeführt werden.

Das auf Dachflächen anfallende Regenwasser soll auf den Privatgrundstücken zurückgehalten werden. Auf jedem Grundstück soll eine Zisterne mit einem Fassungsvermögen von mindestens 2,5 m³ je 100 m² abflusswirksamer Dachfläche vorgesehen werden. Die Anlagen sind durch Überfluss an den geplanten Regenwasserkanal anzuschließen. Die Entnahme von Brauchwasser aus den Zisternen für die Gartenbewässerung ist erwünscht.

Festsetzungsbegründung

Wandflächen von ungegliederten und/oder fensterlosen Gebäudeteilen ab 50 m² sollen durch heimische standortgerechte Rank- oder Kletterpflanzen begrünt werden. Als Richtwert kann 1 Pflanze pro 3 lfm Wandfläche gepflanzt werden, auf ausreichend dimensionierte Pflanzlöcher ist zu achten.
Verwendet werden können heimische standortgerechte Kletterpflanzen, die keine Haftorgane benötigen (z. B. Efeu, Wilder Wein, Kletterhortensie) oder Rankpflanzen, die eine Rank- oder Kletterhilfe benötigen (z. B. Clematis, Geißblatt, Immergrünes Geißblatt).

Meldung von Ausgleichsflächen

Gemäß Art. 9 Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) sind alle Ausgleichsflächen einschließlich der durchgeführten Maßnahmen mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes von der Gemeinde an das Ökoflächenkataster des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zu melden.

Landwirtschaft

Emissionen, v. a. Staub, Geruch oder Lärm, die durch eine ordnungsgemäßige landwirtschaftliche Nutzung eingrenzender Flächen entstehen, sind von den zukünftigen Grundstückseigentümern zu dulden.

Grenzabstand von Pflanzen

Die Artikel 47 - 52 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (AGBGB) sind zu beachten.
Danach ist bei der Pflanzung von Bäumen, Sträuchern, Hecken, Weinstöcken und Hopfenstöcken ein Abstand von 2,0 m zur Grenze des Grundstücks einzuhalten, wenn die Pflanzen höher als 2,0 m werden. Für Pflanzen mit einer Höhe bis 2,0 m ist ein Abstand von 0,5 m einzuhalten.
Gegenüber landwirtschaftlichen Grundstücken ist mit Bäumen von mehr als 2,0 m Höhe ein Abstand von 4,0 m einzuhalten.

Beleuchtung

Die Außenbeleuchtung ist auf das notwendigen Umfang (auch zeitlich) zu begrenzen und so zu gestalten, dass ein möglichst geringer Anlockungseffekt für insekten auftritt. Vorzugsweise sind als Lichtquellen LED-Lampen zu verwenden, die ein insektenfreundliches, UV-armes Lichtspektrum aufweisen. Es installation soll möglich niedrig und als zielgerichtete Beleuchtung mit nach unten ausgerichteten Lichtkegeln erfolgen (keine Abstrahlung nach oben oder beleuchtete Wandflächen).



VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat Dürnwangen hat in der Sitzung vom 10.12.2019 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans "Lerchenbuck" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 17.12.2019 ortsüblich bekanntgemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 04.02.2020 hat in der Zeit vom 17.03.2020 bis 17.04.2020 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 04.02.2020 hat in der Zeit vom 17.03.2020 bis 17.04.2020 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 01.09.2020 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 23.09.2020 bis 23.10.2020 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 01.09.2020 wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 23.09.2020 bis 23.10.2020 öffentlich ausgelegt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 13.11.2020 wurde mit der Begründung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 30.11.2020 bis 04.01.2021 erneut beteiligt.

7. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 13.11.2020 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 30.11.2020 bis 04.01.2021 erneut beteiligt.

8. Die Gemeinde Dürnwangen hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 15.01.2021 den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 13.11.2020 als Satzung beschlossen.

Marktgemeinde Dürnwangen, den 15.01.2021

(Siegel)

Jürgen Konsolo, 1. Bürgermeister

9. Ausgefertigt:

Marktgemeinde Dürnwangen, den 18.06.2021

(Siegel)

Jürgen Konsolo, 1. Bürgermeister

10. Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet "Lerchenbuck", in Dürnwangen, wurde am 12.07.2021 gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Sprechzeiten der Gemeinde Dürnwangen zu jedermann eingesehen und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und des § 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Marktgemeinde Dürnwangen, den 12.07.2021

(Siegel)

Jürgen Konsolo, 1. Bürgermeister

Fassung vom 13.11.2020
(Sitzungsbeschluss)

Verfasserin: **Marktgemeinde Dürnwangen**
Ltd.Ang. **Arnstach**

Richtgraude Schnurger, dip. Ed F.(BI)

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Schmitz
Landschaftsarchitekt, Stadtplaner

HÄRTELDESIGN GmbH
Landschaftsarchitekten
Stadtplaner
Ingenieure
Hirschbergstraße 29
91555 Feuchtwangen
Tel. 09853/9888-0 Fax 09853/9888-9

		Datum	Name
	erstellt:	11 / 2020	Stahl-Kübler
	gez.:	11 / 2020	Stahl